

imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36
imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

ZASNOVAN ZA PRODUKTIVNOST S SOČASNIM TISKANJEM IN SKENIRANJEM

Uživajte v ostrih tehničnih dokumentih s 5-barvnim 36- ali 44-palčnim večnamenskim tiskalnikom, ki omogoča neprekinjeno produktivnost, večopravilnost s tiskanjem in skeniranjem ter preprost potek dela, skupaj z naprednimi nastavitvami varnosti za zaščito občutljivih podatkov v okoljih tiskanja velikih naklad.

PREDNOSTI

- **Preprosta večopravilnost**
  Poenostavite tiskanje in skeniranje z vrhunskim skenerjem Z36. Intuitiven 15,6-palčni zaslon na dotik in najnovejša programska oprema SmartWorks omogočata gladko, sočasno tiskanje in skeniranje za učinkovite in visoko produktivne poteke dela.

- **Neprekinjena produktivnost**
  Zagotovite nemoteno delovanje pri velikih obsegih tiskanja s konfiguracijo z dvema zvitkoma in hitrostjo tiskanja 3,3 strani na minuto (A1), ki je vodilna v tej kategoriji. Črnilni vložki za zamenjavo med tiskanjem in izboljšana košara za neprekinjeno zlaganje natisov velikosti A0 in A1, umerjanje barv, nadzor tiskalnih glav in samodejno prilagajanje pa ohranjajo najmanjše število napačnih natisov.

- **Natančnost pri vsaki podrobnosti**
  Novo izjemno gosto črnilo MBK v kombinaciji z izboljšano obdelavo slike zagotavlja izjemno ostre tanke črte in čistejše tehnične podrobnosti pri vsakem tiskanju, kar zagotavlja, da tehnične risbe, dokumenti CAD in dokumenti GIS izpolnjujejo najvišje standarde natančnosti in jasnosti.

- **Preprost potek dela**
  Nemoten in enostaven potek dela tiskanja s skrajšanim časom nastavitve in vsakodnevnim upravljanjem, vključno s samodejnim nalaganjem medijev, poenostavljenimi nastavitvami medijev in intuitivno 4,3-palčno ploščo tiskalnika. Brezplačna orodja za oddajo opravil, kot sta Direct Print Plus in PRISMAproduce Tech, zagotavljajo visokokakovostne predoglede, ki zmanjšajo število napačnih natisov.

- **Robustna varnost**
  Z izboljšano šifrirano komunikacijo in varnim tiskanjem s kodo PIN ter naprednim postopkom preverjanja pristnosti in varnim brisanjem trdega diska serija imagePROGRAF TX MFP nudi varno tiskanje in najvišjo raven zaščite za vaše dokumente, naprave in omrežje.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TX-3310 MFP Z36
imagePROGRAF TX-4310 MFP Z36

	TX-3310 MFP Z36	TX-4310 MFP Z36
TEHNOLOGIJA SKENERJA		
Tehnologija skeniranja	Eno tipalo	
Optična ločljivost (dpi)	1200 dpi	
Pot papirja	Plosko	
Širina skeniranja	36-palčno (914 mm)	
Najmanjša širina skeniranja	6-palčno (150 mm)	
Širina dokumenta	38-palčno (965 mm)	
Največja dolžina skeniranja	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)	
Teža skenerja	7,8 kg	
Dimenzije (Š x G x D)	1056 x 199 x 118 mm	
Skladnost	1056 x 251 x 156 mm z vodilom za vračanje dokumentov Evropa: oznaka CE Druge države: potrdilo CB	
Izhod na sprednji/zadnji strani	Zadaj (izmet spredaj z vodilom za vračanje dokumenta)	
Delo z dokumenti – z natisljivo stranjo navzgor/navzdol	Navzgor	
Debelina dokumenta	0,07–1,0 mm	
Hitrost skeniranja (8-bitno) Sivinsko in črno-belo pri 200 dpi	13 palcev na sekundo	
Skeniranje v osebni računalnik: hitrost 24-bitnega barvnega skeniranja pri 200 dpi	3 palcev na sekundo	
Kopiranje: hitrost 24-bitnega skeniranja	6 palcev na sekundo	
Barvno pri 200 dpi		
Vmesnik USB	3.0 (vzvratno združljiv z USB2)	
Krmilni elementi skenerja	Zaustavitev, previjanje naprej/nazaj, stanje LED	
Blagovna znamka/barva	Brez/Canonova črna	
Priložena programska oprema	SmartWorks MFP V6.5	
Vsebina embalaže	Skener Z36 Stabilizacijsko držalo za tiskalnik in držalo za krmilnik sistema 2 vodili stranic papirja 3 vodila za vračanje dokumenta Predloga za umerjanje Priročnik za sestavljanje in začetek Kabel USB3 (2 metra) Napajanje	
Krmilnik sistema	15,6-palčni krmilnik sistema Trizobi napajalni kabel 3 : 1 – zahteva 1 lokalni omrežni kabel (ni priložen). SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR5. Zaslon: večkraten dotik, 15,6-palčni, 3 x USB3.2 in 1 x USB2, 1 x GbE (zadaj). Gumb za vklop/izklop in 1 x USB3.2 (spredaj)	
TEHNOLOGIJA TISKALNIKA		
Vrsta tiskalnika	5 barv, 36-palčni	5 barv, 44-palčni
Tehnologija tiskanja	Kapljična tehnologija Canon Bubblejet na zahtevo – 6 barv, integrirano (6 čipov na tiskalno glavo x 1 tiskalna glava)	
Ločljivost tiskanja	2400 x 1200 dpi	
Število šob	Skupaj: 15.360 šob MBK: 5120 šob BK, C, M, Y: vsaka 2560 šob	
Natančnost črte	±0,1 % ali manj Uporabite potrebne prilagoditve. Tiskarsko okolje in mediji morajo ustrezati tistim, ki so bili uporabljeni pri prilagoditvah.	
Razmik med šobami	1200 dpi x 2 vrstici	
Velikost kapljice črnila	najmanj 5 pl na barvo	
Kapaciteta črnila	Priložena začetna kartuša: 970 ml (330 ml za MBK, 160 ml za ostale)	Priložena začetna kartuša: 1650 ml (330 ml za vse)
	Kartuša v prosti prodaji: 160 ml/330 ml/700 ml	
Vrsta črnila	Pigmentno črnilo: 5 barv MBK/BK/C/M/Y	
Združljivost z operacijskimi sistemi	32-bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12 do macOS 26	
Drugi podpirajo protokol za oddajo opravila	Apple AirPrint (za macOS/iOS/iPadOS), IPP Everywhere (za ChromeOS)	
Jeziki tiskalnika	HP-GL/2, HP RTL, PDF (razl. 1.7), JPEG (razl. JFIF 1.02), CALS G4 (samo oddaja prek strežnika FTP)	
Standardni vmesniki	Vrata USB A: pomnilnik USB (neposredno tiskanje) Vrata USB B: tehnologija Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) brezžično omrežje LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Navodila za aktiviranje/deaktiviranje brezžičnega omrežja LAN najdete v uporabniškem priročniku.	
POMNILNIK		
Standardni pomnilnik	128 GB (fizični pomnilnik 2 GB) Razširitvena reža: ne	
Pomnilnik SSD	256 GB (šifrirano)	
HITROST TISKANJA		
Risanje CAD	00:17 (hiter varčni način): 3,3 strani na minuto 0:32 (hiter varčni način) 00:35 (hiter način) 01:06 (standardni način)	00:17 (hiter varčni način): 3,3 strani na minuto 00:33 (hiter varčni način) 00:35 (hiter način) 01:06 (standardni način)
Navaden papir (A1)		
Navadni papir (A0)		
UPRAVLJANJE MEDIJEV		
Podajanje medijev in izhod	Papir v zvitku: en zvitek, nalaganje s sprednje strani, natis spredaj Dodatni papir v zvitku: en zvitek, nalaganje s sprednje strani, natis spredaj Rezani listi: nalaganje in natis spredaj (zaporna ročica za ročno podajanje)	
Širina medijev	Papir v zvitku/rezani listi: 152,4–917 mm	Papir v zvitku/rezani listi: 152,4–1118 mm
Debelina medijev	Zvitek/rezani listi: 0,07–0,8 mm	
Najmanjša dolžina tiskanja	Papir v zvitku: 101,6 mm (razen blaga, prozornega papirja in prosojne matirane folije, ti mediji so 200 mm) Rezani listi: 203,2 mm	
Največja dolžina tiskanja	Papir v zvitku: 18 m (odvisno od operacijskega sistema in aplikacije) Rezani listi: 1,6 m	
Največji premer zvitka za medije	170 mm	
Velikost jedra medijev	Notranji premer jedra zvitka: 2 palca/3 palci	
Priporočeno območje robov	Papir v zvitku, zgoraj: 20 mm, spodaj: 3 mm, ob straneh: 3 mm Rezani listi, zgoraj: 20 mm, spodaj: 20 mm, ob straneh: 3 mm Rezani listi (AppleAirPrint): zgoraj: 20 mm, spodaj: 31 mm, stranici: 3 mm	

	TX-3310 MFP Z36	TX-4310 MFP Z36
Območje tiskanja na robovih	Papir v zvitku, zgoraj: 3 mm, spodaj: 3 mm, ob straneh: 3 mm Papir v zvitku (brez obrobe), zgoraj: 0 mm, spodaj: 0 mm, ob straneh: 0 mm Rezani listi, zgoraj: 3 mm, spodaj: 20 mm, ob straneh: 3 mm Rezani listi (AppleAirPrint): zgoraj: 3 mm, spodaj: 12,7 mm, stranici: 3 mm	
Kapaciteta za podajanje medijev	Papir v zvitku: dva zvitka Možnost samodejnega preklapljanja Papir v zvitku, rezani listi: možno je ročno preklapljanje Rezani listi: 1 list	
Enota za shranjevanje medijev	Enota za shranjevanje z dvosmernim zvitkom dovoljuje navijanje natisnjene površine navznoter ali navzven	
Širina tiskanja brez roba (samo zvitki)	[Priporočeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 palcev, 14 palcev, 17 palcev, 24 palcev, 36 palcev (Tudi 1030 mm (JIS B0), 42 palcev, 44 palcev samo za TX-4310 MFP) [Natisljivo] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JISB3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 palcev, 8 palcev, 12 palcev, 15 palcev, 16 palcev, 18 palcev, 20 palcev, 22 palcev, 30 palcev, 34 palcev, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (tudi 1000 mm samo za TX-4310 MFP),	
	širina zvitka po meri (152,4–917 mm)	širina zvitka po meri (152,4–1118 mm)
Največje število dostavljenih natisov (Risbe CAD)	("Natisljiva" velikost se natisne s tehnologijo majhnih obrob, kar pomeni, da se ne uporablja luknja tiskalne plošče.) [Košara z različnimi položaji] Standardni položaj: 1 list Položaj za zlaganje: pokončno, navadni papir, A0: 10 listov/A1: 20 listov Ploski položaj: ležeča postavitev A1/A2, nepremazani papir, 20 listov (Vse izključuje nagubano stanje) [Zlagalnik] Položaj košare: pokončna postavitev A0, navadni papir, 10 listov Položaj za zlaganje: pokončna postavitev A0/A1, navadni papir, 20 listov; nepremazani papir, 100 listov Ploski položaj: pokončna postavitev A0/A1, navadni papir, 20 listov; Ležeča postavitev A1/A2, nepremazani papir, 100 listov (Vse izključuje nagubano stanje)	
ZAHTEVE ZA NAPAJANJE IN DELOVANJE		
Napajanje	AC 100–240 V (50–60 Hz)	
Poraba električne energije	Med delovanjem: pribl. 83 W	Med delovanjem: pribl. 84 W
	Način mirovanja: pribl. 2,2 W Privzeta nastavitev časa za preklop v način mirovanja: Pribl. 5 minut Izklopljeno: pribl. 0,1 W	
Delovno okolje	Temperatura: od 15 do 30°C, vlažnost: od 10 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)	
Ravni hrupa (moč/tlak)	Med delovanjem: pribl. 51 dB(A) (standardni navadni papir 2, standardni način, način risbe/besedila) (izmerjeno po standardu ISO 7779) V načinu pripravljenosti: 35 dB(A) ali manj Delovanje: 6,9 B ali manj (standardni navadni papir 2, standardni način, način risbe/besedila) (izmerjeno v skladu s standardom ISO 7779)	
Predpisi	Oznaka CE	
Okolje	Certifikat CB	
Potrdila		
DIMENZIJE IN TEŽA		
Fizične dimenzije in teža	Š x G x V Glavna enota s stojalom 1390 x 1045 x 1168 mm (košara odprta) 1390 x 766 x 1168 mm (košara zaprta) 124 kg (vključno s sklopom zvitka, kompletom nosilca valja; brez črnila in tiskalne glave)	Š x G x V Glavna enota s stojalom 1593 x 1045 x 1168 mm (košara odprta) 1593 x 766 x 1168 mm (košara zaprta) 119 kg (vključno s kompletom nosilca zvitka; brez črnila in tiskalne glave)
Mere in teža paketa	Tiskalnik (glavna enota s stojalom, košaro, paleto): 1598 x 901 x 1236 mm Teža: 171 kg Enota z valjem: 1524 x 562 x 461 mm, teža: 30 kg	Tiskalnik (glavna enota s stojalom, košaro, paleto): 1800 x 901 x 1245 mm Teža: 184 kg Enota z valjem: 1727 x 562 x 461 mm, teža: 33 kg
KAJ JE VKLJUČENO		
Vsebina embalaže	Tiskalnik, stojalo za tiskalnik, 1 tiskalna glava, napajalni kabel, 1 komplet začetnih črnilnih vložkov, 1 nosilec zvitka (tuljava), 3-palčni osnovni vmesnik za papir, navodila za namestitev, letak za varnost/standardno okolje, naslov za LFP Eur, list s pomembnimi informacijami, navodila za namestitev stojala za tiskalnik, obvestilo za PosterArtist WEB	
Priložena programska oprema	Programsko opremo je mogoče prenesti iz spleta	
MOŽNOSTI		
Dodatna oprema	2/3-palčna enota z valjem: RH2-34 Zlagalnik: SS-31 Nosilec bralnika kartic IC: RA-01	2/3-palčna enota z valjem: RH2-46 Enota za zvitke: RU-44 Zlagalnik: SS-41 Nosilec bralnika kartic IC: RA-01
POTROŠNI MATERIAL		

Izjava o omejitvi odgovornosti

Nekatere slike so simulirane zaradi jasnosti prikaza. Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih načinih preverjanja. Ta letak in specifikacije izdelka so bili razviti pred uvedbo izdelka na trg. Končne specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.™ in ®: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke ustreznih proizvajalcev na njihovem trgu in/ali v njihovih državah.

Za najboljše rezultate Canon priporoča uporabo Canonovih medijev. Priporočene vrste papirja/medijev si oglejte na seznamu združljivosti medijev (papirja).

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2026